FICHA TÉCNICA · APOYO

Compresor Sullair D375 DPQ

100 psi



Arriendo con o sin operador · por hora, día o mes · cotización en línea

TELÉFONO / WHATSAPP	COTIZA EN LÍNEA	BASE OPERATIVA
+56 9 7798 3681	dieselmaq.cl	Antofagasta

Quelcun SpA · RUT 76.250.449-9 · Diésel Norte · Diésel Chile · Dieselmaq

Las páginas siguientes reproducen la ficha técnica publicada por el fabricante (fuente: america.sullair.com). Los valores son referenciales; la configuración y el estado del equipo se confirman al cotizar. Las marcas y modelos pertenecen a sus respectivos fabricantes.

SULLAIR SERIES 300 Y 375

300HH, 375, 375H, 375HH, 425, 425H

Compresores portátiles de aire de tornillo rotativo lubricado

300–425 cfm a 100–200 psi ■ 10,6–12 m³/min a 7 –13,8 bar

Nivel de emisión 2 y 3



DISEÑADOS PARA UNA ACCESIBILIDAD Y CONFIABILIDAD TOTAL

- Puertas de servicio amplias para fácil acceso a los componentes de servicio y para simplificar el mantenimiento de rutina
- Tren de rodaje para remolque en carretera para facilidad de transporte
- Operación silenciosa
- Toldo modular desmontable
- Caja de herramientas grande
- Tablero de instrumentos del lado de la acera para fácil acceso a los controles del compresor
- SSAM (sistema de apagado y módulo de advertencia)
- Interruptor de desconexión de batería
- Válvula de ralentí para calentamiento
- Freno de emergencia
- Interruptor oscilante de arranque de motor
- Interruptores de apagado de protección
- Separador combustible/agua
- Filtros de aire de tres etapas
- Control de capacidad de 0 a 100 %
- Válvula neumática de admisión
- Fluido AWF® para compresor
- Carril ancho
- Chapa metálica galvano-recocida
- Luces traseras empotradas

SULLAIR®

Always air. Always there.®

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl

SULLAIR SERIES 300 Y 375 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	300HH	375	375H	375HH	425	425H
DESEMPEÑO						
Caudal real *cfm (m^3/min)*	300 (8,5)		375 (10,6)		425 (12)	
Presión nominal *psi (bar)*	200 (13,8)	100 (7)	150 (10,3)	200 (13,8)	100 (6,9)	150 (10,3)
Rango de presión, *mín/máx psi (bar)*	80/200 (5,5/13,8)	80/125 (5,5/8,6)	80/150 (5,5/10,3)	80/200 (5,5/13,8)	80/125 (5,5/8,6)	80/150 (5,5/10,3)
Nivel acústico *dBA*			76			
MOTOR						
Marca y modelo *(nivel de emisiones)*			John Deere 4045HF285 (T3)			
		Caterpillar C4,4 (T2 & T3)		—	Caterpillar C4,4 (T2 & T3)	—
Cilindros			4			
Diámetro y carrera *in (mm)*			4,19 x 5,00 (106 x 127) - JD			
		4,13 x 5,00 (105 x 125) - CAT		—	4,13 x 5,00 (105 x 125) - CAT	—
Potencia nominal *hp (kW)*			140 (104) - JD			
	130 (97) - CAT T3	117 (87) - CAT T3	130 (97) - CAT T3	—	130 (97) - CAT T3	—
	129 (96) - CAT T2	107 (79,5) - CAT T2	129 (96) - CAT T2	—	107 (79,5) - CAT T2	—
Velocidad nominal *rpm*			2200			
Desplazamiento *in³ (l)*			275 (4,5) - JD			
		268 (4,4) - CAT		—	269 (4400) - CAT	—
PAQUETE DPQ, INCLUYE TREN DE RODAJE						
Peso operativo *lbs (kg)**			4.440 (2.014)			
Peso seco *lbs (kg)*			4.050 (1.837)			
Longitud de la barra de tiro *in (mm)*			156 (3.962)			
Longitud del toldo *in (mm)*			99 (2.515) - JD			
		107 (2718) - CAT		—	107 (2718) - CAT	—
Ancho *in (mm)*			77 (1956)			
Altura *in (mm)*			74 (1880) - JD			
		76 (1930) - CAT		—	76 (1930)	—
Ancho del carril *in (mm)*			68 (1715)			
Tamaño de los neumáticos *(capacidad de carga)*			H78 x 15ST (D)			
PAQUETE DLQ, SIN TREN DE RODAJE						
Peso operativo *lbs (kg)**			4195 (1903)			
Peso seco *lbs (kg)**			3805 (1726)			
Longitud del toldo *in (mm)*			99 (2515)			
		107 (2718) - CAT		—	107 (2718) - CAT	—
Ancho *in (mm)*			59 (1499)			
Altura *in (mm)*			64 (1626)			
		65 (1657) - CAT		—	65 (1657) - CAT	—

Garantía del elemento de compresión

- Garantía estándar de 2 años
- Garantía de 5 años o 10.000 horas cuando se le da servicio de mantenimiento continuamente a los intervalos recomendados con fluidos y filtros de compresor Sullair AWF®.

Personalice el compresor para satisfacer sus requisitos específicos con las opciones de Sullair

- Filtración para aire de calidad instrumental
- Posenfriador
- Pintura especial
- Carretes de manguera sencillos y dobles
- Apagachispas
- Ayuda para arranque en climas fríos
- Indicador de nivel de combustible
- Frenos (recomendados donde se requieren por ley)
- Frenos mecánicos de estacionamiento
- Enganche de bola
- Indicadores de mantenimiento del filtro de aire
- Calefactor de bloque
- Ayuda para arranque de éter

©2025 Hitachi Global Air Power US, LLC. All rights reserved. Specifications including appearance subject to change without notice. PAP300375T2T3202510-6
The Sullair symbol, Sullair wordmark and AWF are registered trademarks of Hitachi Global Air Power US, LLC.

DIESELMAQ · Arriendo de maquinaria · +56 9 7798 3681 · dieselmaq.cl